

Шпатлевка гипсовая  
для затирки швов ГКЛ, ГВЛ, и ГСП

# STARK



### Смесь сухая шпатлевочная выравнивающая на гипсовом вяжущем для заделки стыков

Смесь предназначена для заделки швов и стыков ГКЛ, ГВЛ и ГСП. Применяется для заделки всех видов кромок без применения армирующей ленты или с использованием ленты. Затвердевшая шпатлевка не имеет усадки и обладает высокой прочностью. Можно использовать для выравнивания и исправления дефектов поверхности гипсовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, ГСП, ПГП и др). Подходит для монтажа гипсовых декоративных элементов. Для ручного нанесения. Для внутренних работ. Работы с применением шпатлевки производятся при температуре от +10°C до +30°C. ГОСТ Р 58278



Высокопрочная



Трещиностойкая



Безусадочная



Удобная в работе

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,37-0,38
Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 1 мм кг на 1 м. кв.,	1,2 - 1,3
Рекомендуемая толщина слоя, мм	0,2 - 5
Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее	0,5
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее	3
Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее	1,5
Жизнеспособность минут, не менее	45 ч
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	20 кг