

Гипсовая штукатурка
легкая

КОМФОРТ



Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем универсальная низкой плотности

Смесь предназначена для высококачественного оштукатуривания минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, кирпичных, цементных и других). Применяется для выравнивания стен и потолков. Растворная смесь обладает повышенной легкостью и удобством обработки на всех этапах выполнения работ. Для ручного нанесения. Для внутренних работ. Работы с применением штукатурки производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ Р 58279.



Низкий расход



Трещиностойкая



Не требует шпатлёвки



Пластичная

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л.	0,55 - 0,58
Ориентировочный расход смеси при толщине 10 мм, кг на 1м. кв., около	6,5
Рекомендуемая толщина слоя, мм	5 - 50
Адгезия к бетону через 7 суток, МПа, не менее	0,3
Прочность при сжатии через 7 суток, МПа, не менее	2,0
Прочность при изгибе через 7 суток, МПа, не менее	1,0
Начало схватывания	> 50 мин
Срок хранения	9 месяцев
Фасовка	25 кг

Групповая упаковка - 50 шт.