

Краска акриловая  
фасадная ULTRA

**MATT**



### Матовая водно-дисперсионная краска

Краска предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений. Применяется на поверхностях прочных минеральных оснований (бетон, цементные выравнивающие и декоративные штукатурки и шпаклевки, не глянцевая строительная керамика), ранее окрашенных водно-дисперсионными красками, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Краска пригодна для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и грибков. ТУ 2316-001-0154585475-2015



Дышащее  
покрытие



Стойкая к мытью



Атмосферостойкая



Матовая

Расход 1 кг краски в 1 слой по ровной непитьваемой поверхности	5-8 м <sup>2</sup>	Интервал между нанесением слоёв, час	1
Укрывистость	210 г/м <sup>2</sup>	Время полного высыхания, час	1,5-2
Плотность	1,5 г/см <sup>3</sup>	Степень блеска	Матовая
Степень перетира, не менее	20 мкм	Срок хранения при t от +5 до +30°C	12 месяцев
Истираемость	2 класс	Фасовка	3 кг, 12,5 кг
Массовая доля нелетучих веществ, не менее	63%		