

Гипсовая шпатлёвка
финишная

SATIN PRO



Смесь сухая шпатлевочная финишная на гипсовом вяжущем

Смесь предназначена для финишного выравнивания подготовленных минеральных недеформирующихся оснований (бетонных, цементных, гипсовых, гипсокартонных). Применяется для выравнивания стен и потолков. Растворная смесь обладает повышенной легкостью и удобством обработки. Затвердевший раствор имеет хорошую шлифуемость. Полученная поверхность шпатлевки подходит под последующее нанесение декоративных покрытий. Для ручного нанесения. Для внутренних работ. Работы с применением шпатлевки производятся при температуре от +5°C до +30°C. ГОСТ Р 58278.



Безусадочная



Пластичная



Удобная в работе



Высокая адгезия

Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л. **0,47 - 0,50**

Ориентировочный расход смеси при толщине слоя 1 мм кг на 1 м. кв., **0,9 - 0,1**

Рекомендуемая толщина слоя, мм **0,2 - 3**

Адгезия к бетону через 28 суток, МПа, не менее **0,5**

Прочность при сжатии через 28 суток, МПа, не менее **2**

Прочность при изгибе через 28 суток, МПа, не менее **1,0**

Жизнеспособность, не менее **1,5 ч**

Срок хранения **9 месяцев**

Фасовка **25 кг**

Групповая упаковка - 55 шт.